


04 - Magnetventile

Unverzichtbar für die präzise Ansteuerung von Auftragsköpfen und Pumpen, zur Gerätefreigabe sowie zahlreiche andere Einsatzbereiche, haben sich die Magnetventile von MAC® als Standard im Bereich der Heissleim-Klebeteknik etabliert.

Neben den hier aufgeführten sind zahlreiche weitere Modelle auf Anfrage lieferbar; benötigt werden lediglich die MAC®-Bezeichnung oder die Teilenummer des jeweiligen Anbieters.

Alle Magnetventile sind optional auch in modifizierten, hitzebeständigen Ausführungen erhältlich.



3/2-Wege-Magnetventile MAC®-Serie 52

Artikel-Nr.	MAC®-Bezeichnung	Spannung	Leistung	Gewinde	Anschluss el.
3000.0052.01	52A-11-C0A-DM-DDAJ-1JM	24VDC	5,4W	G1/8"	DIN Steckeranschluss
3000.0052.02	52A-11-B0A-DM-DDAJ-1JM	24VDC	5,4W	1/4"NPTF	DIN Steckeranschluss
3000.0052.03	52A-11-D0A-DM-DDAJ-1JM	24VDC	5,4W	G1/4"	DIN Steckeranschluss
3000.0052.04	52A-11-A0A-DM-DDAJ-1JM	24VDC	5,4W	1/8"NPTF	DIN Steckeranschluss
3000.0052.05	52A-11-C0A-DM-DDFJ-1JM	24VDC	12,7W	G1/8"	DIN Steckeranschluss
3000.0052.06	52A-11-B0A-DM-DDFJ-1JM	24VDC	12,7W	1/4"NPTF	DIN Steckeranschluss
3000.0052.07	52A-11-D0A-DM-DDFJ-1JM	24VDC	12,7W	G1/4"	DIN Steckeranschluss
3000.0052.08	52A-11-A0A-DM-DDFJ-1JM	24VDC	12,7W	1/8"NPTF	DIN Steckeranschluss
3000.0052.11	52A-11-C0A-DM-DDAJ-1JB	24VDC	5,4W	G1/8"	DIN Stecker 28,5x21
3000.0052.12	52A-11-B0A-DM-DDAJ-1JB	24VDC	5,4W	1/4"NPTF	DIN Stecker 28,5x21
3000.0052.13	52A-11-D0A-DM-DDAJ-1JB	24VDC	5,4W	G1/4"	DIN Stecker 28,5x21
3000.0052.14	52A-11-A0A-DM-DDAJ-1JB	24VDC	5,4W	1/8"NPTF	DIN Stecker 28,5x21
3000.0052.15	52A-11-C0A-DM-DDFJ-1JB	24VDC	12,7W	G1/8"	DIN Stecker 28,5x21
3000.0052.16	52A-11-B0A-DM-DDFJ-1JB	24VDC	12,7W	1/4"NPTF	DIN Stecker 28,5x21
3000.0052.17	52A-11-D0A-DM-DDFJ-1JB	24VDC	12,7W	G1/4"	DIN Stecker 28,5x21
3000.0052.18	52A-11-A0A-DM-DDFJ-1JB	24VDC	12,7W	1/8"NPTF	DIN Stecker 28,5x21
3000.0052.21	52A-11-C0A-DM-DDAJ-1JD	24VDC	5,4W	G1/8"	DIN Stecker mit LED
3000.0052.22	52A-11-B0A-DM-DDAJ-1JD	24VDC	5,4W	1/4"NPTF	DIN Stecker mit LED
3000.0052.23	52A-11-D0A-DM-DDAJ-1JD	24VDC	5,4W	G1/4"	DIN Stecker mit LED
3000.0052.24	52A-11-A0A-DM-DDAJ-1JD	24VDC	5,4W	1/8"NPTF	DIN Stecker mit LED
3000.0052.25	52A-11-C0A-DM-DDFJ-1JD	24VDC	12,7W	G1/8"	DIN Stecker mit LED
3000.0052.26	52A-11-B0A-DM-DDFJ-1JD	24VDC	12,7W	1/4"NPTF	DIN Stecker mit LED
3000.0052.27	52A-11-D0A-DM-DDFJ-1JD	24VDC	12,7W	G1/4"	DIN Stecker mit LED
3000.0052.28	52A-11-A0A-DM-DDFJ-1JD	24VDC	12,7W	1/8"NPTF	DIN Stecker mit LED




3/2-Wege-Magnetventile MAC®-Serie 100

Artikel-Nr.	MAC®-Bezeichnung	Spannung	Leistung	Gewinde	Anschluss el.
3000.0111.01	111B-611JM	24VDC	8,5W	1/8"NPTF	DIN Steckeranschluss
3000.0111.02	111B-121JM	220VAC	6,5W	1/8"NPTF	DIN Steckeranschluss
3000.0111.11	111B-611JB	24VDC	8,5W	1/8"NPTF	DIN Stecker 28,5x21
3000.0111.12	111B-121JB	220VAC	6,5W	1/8"NPTF	DIN Stecker 28,5x21
3000.0111.21	111B-611JD	24VDC	8,5W	1/8"NPTF	DIN Stecker mit LED
3000.0111.22	111B-121JD	220VAC	6,5W	1/8"NPTF	DIN Stecker mit LED
3000.0116.01	116B-501JM	24VDC	6,0W	1/8"NPTF	DIN Steckeranschluss
3000.0166.01	166B-611JM	24VDC	8,5W	G1/8"	DIN Steckeranschluss



4/2-Wege-Magnetventile MAC®-Serie 45

Artikel-Nr.	MAC®-Bezeichnung	Spannung	Leistung	Gewinde	Anschluss el.
3000.0045.01	45A-AC1-DDFJ-1JM	24VDC	12,7W	G1/8"	DIN Steckeranschluss
3000.0045.02	45A-FC1-DDFJ-1JM	24VDC	12,7W	G1/8"	DIN Steckeranschluss
3000.0045.03	45A-AC1-DDUJ-1JM	24VDC	5,9W	G1/8"	DIN Steckeranschluss
3000.0045.04	45A-AC1-DDAJ-1JM	24VDC	5,4W	G1/8"	DIN Steckeranschluss
3000.0045.11	45A-AC1-DDFJ-1JB	24VDC	12,7W	G1/8"	DIN Stecker 28,5x21
3000.0045.12	45A-FC1-DDFJ-1JB	24VDC	12,7W	G1/8"	DIN Stecker 28,5x21
3000.0045.13	45A-AC1-DDUJ-1JB	24VDC	5,9W	G1/8"	DIN Stecker 28,5x21
3000.0045.14	45A-AC1-DDAJ-1JB	24VDC	5,4W	G1/8"	DIN Stecker 28,5x21
3000.0045.21	45A-AC1-DDFJ-1JD	24VDC	12,7W	G1/8"	DIN Stecker mit LED
3000.0045.22	45A-FC1-DDFJ-1JD	24VDC	12,7W	G1/8"	DIN Stecker mit LED
3000.0045.23	45A-AC1-DDUJ-1JD	24VDC	5,9W	G1/8"	DIN Stecker mit LED
3000.0045.24	45A-AC1-DDAJ-1JD	24VDC	5,4W	G1/8"	DIN Stecker mit LED



5/2-Wege-Magnetventile MAC®-Serie 400

Artikel-Nr.	MAC®-Bezeichnung	Spannung	Leistung	Gewinde	Anschluss el.
3000.0411.01	411A-C0A-DM-DDAJ-1JM	24VDC	5,4W	G1/8"	DIN Steckeranschluss
3000.0411.02	411A-D0A-DM-DDFJ-1JM	24VDC	12,7W	G1/4"	DIN Steckeranschluss
3000.0411.03	411A-D0A-DM-DDAJ-1JM	24VDC	5,4W	G1/4"	DIN Steckeranschluss
3000.0411.04	411A-C0A-DM-DDFJ-1JM	24VDC	12,7W	G1/8"	DIN Steckeranschluss
3000.0411.11	411A-C0A-DM-DDAJ-1JB	24VDC	5,4W	G1/8"	DIN Stecker 28,5x21
3000.0411.12	411A-D0A-DM-DDFJ-1JB	24VDC	12,7W	G1/4"	DIN Stecker 28,5x21
3000.0411.13	411A-D0A-DM-DDAJ-1JB	24VDC	5,4W	G1/4"	DIN Stecker 28,5x21
3000.0411.14	411A-C0A-DM-DDFJ-1JB	24VDC	12,7W	G1/8"	DIN Stecker 28,5x21
3000.0411.21	411A-C0A-DM-DDAJ-1JD	24VDC	5,4W	G1/8"	DIN Stecker mit LED
3000.0411.22	411A-D0A-DM-DDFJ-1JD	24VDC	12,7W	G1/4"	DIN Stecker mit LED
3000.0411.23	411A-D0A-DM-DDAJ-1JD	24VDC	5,4W	G1/4"	DIN Stecker mit LED
3000.0411.24	411A-C0A-DM-DDFJ-1JD	24VDC	12,7W	G1/8"	DIN Stecker mit LED

weitere MAC®-Magnetventile

Artikel-Nr.	MAC®-Bezeichnung	Wege	Spannung	Leistung	Gewinde	Anschluss el.
3000.0044.01	44C-ABA-GDF0-1GM	5/2	24VDC	4,0W	M5	JAC Steckeranschluss
3000.0044.02	44B-ABA-GFL0-1BA	5/2	24VDC	8,0W	M5	freie Zul. 1/8"
3000.0034.01	34C-ABA-GDF0-1GM	3/2	24VDC	4,0W	M5	JAC Steckeranschluss
3000.0035.01	35A-ACB-DDDA-1BA	3/2	24VDC	7,3W	1/8"NPTF	freie Zul. 1/8"

Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung
8890.0001.31	Ventil-Steckverbinder, Bauform BI, 2P+E, IP65, Kunststoff schwarz
8890.0001.32	Ventil-Steckverbinder, Bauform BI, 2P+E, IP65, Kunststoff transparent mit LED rot, 230V
8890.0001.33	Ventil-Steckverbinder, Bauform BI, 2P+E, IP65, Kunststoff transparent mit LED rot, 24V
3332.0000.21	Flachdichtung für Steckverbinder BI, Werkstoff: NBR
3332.0000.22	Profildichtung für Steckverbinder BI, Werkstoff: NBR