



Super Nobelair®

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	PVC Zwart PVC Beige	Innen Farbe Außen Farbe	PVC Schwarz PVC Beige	Inside Colour Outside Colour	PVC Black PVC Beige
---	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

3 lagen PVC slang Geschikt voor perslucht, water en bestrijdingsmiddelen - UV- en slijtage bestendige buitenwand - Met polyester inlagen - Zeer flexibel en knikvast	PVC Schlauch mit 3 Lagen Geeignet für Pressluft, Wasser en Schädlingsbekämpfungsmittel - Decke UV beständig und abriebfest - Mit Polyestereinlagen - Hoch flexibel und knickfest	3 ply PVC hose - UV and abrasion resistant cover - With polyester reinforcement - Suitable for compressed air, water, fertilizers and insecticides - High flexibility and kink resistant
--	--	--

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
6.3	11.0	45.0	0	85	20
7.0	12.0	49.0	0	90	20
8.0	13.0	56.0	0	107	20
9.0	14.5	63.0	0	132	20
10.0	15.5	70.0	0	143	20
12.7	19.0	89.0	0	205	20
16.0	23.0	112.0	0	284	20
19.0	26.5	145.0	0	352	20
25.0	33.5	210.0	0	515	20

Normen / Standards

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereik (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-15 °C +60 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
20 bar	60 bar

Markering / Markierung / Branding:
SUPER NOBELAIR 20 BAR [BATCH NUMBER]

Lengten / Längen / Lengths

25 / 50 / 100 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter



-2023-

